

■SLシリーズ 押出し破風・破風コーナー



	押出し破風	破風コーナー
240幅	JA178111X	JA178111XC
210幅	JA177111X	JA177111XC
180幅	JA176111X	JA176111XC
150幅	JA175111X	JA175111XC



	押出し破風	破風コーナー
240幅	JA178115P	JA178115PC
210幅	JA177115P	JA177115PC
180幅	JA176115P	JA176115PC
150幅	JA175115P	JA175115PC



	押出し破風	破風コーナー
240幅	JA178113P	JA178113PC
210幅	JA177113P	JA177113PC
180幅	JA176113P	JA176113PC
150幅	JA175113P	JA175113PC



	押出し破風	破風コーナー
240幅	JA178114X	JA178114XC
210幅	JA177114X	JA177114XC
180幅	JA176114X	JA176114XC
150幅	JA175114X	JA175114XC



軒天

国土交通大臣認定不燃材料番号：NM-3010(有孔板除く)
 国土交通大臣認定準耐火構造認定番号

基材名称：パルプ繊維混入セメント板
 軒裏30分準耐火構造適合品(全面有孔板除く) 無孔板：QF030RS-0154

無孔板+軒天換気金物：QF030RS-0157

無孔板+防火通気見切縁：QF030RS-0156



軒天12の特長

優れた防火性を備えています。

ニチハの軒天は、国土交通省より準耐火構造の認定を受けた信頼の製品です。安全・安心であることはもちろん、公的融資や火災保険料にも有利です。

防火構造で軒裏換気が可能となる防火有孔板があります。

ニチハ軒天12：スチップル調、エンボス調の防火有孔板は、30分準耐火構造(木造下地)の認定を取得。材料費だけでなく、加工費・塗装費なども含め、大幅な合理化につながります。

軒天換気金物、防火通気見切縁をご用意しています。

軒天12と、軒天換気金物または防火通気見切縁を併用することで、30分準耐火構造の軒裏に対応できます。




スピーディーな施工性と美しい仕上がりを実現します。


ニチハの卓越した技術により、施工性に優れ、工期の短縮にも貢献。さらに専用釘を設定し、美しい仕上がりを実現します。

■スチップル調 無孔板


アクリルエマルジョン塗装 寸法：12×910×1820mm



YL121 シェルホワイト



YL22 ナチュラルベージュ



YL1210 ナチュラルブラックⅡ



YL127 ナチュラルオーカー



YL128 ナチュラルマルベリー