

ポーチ灯

<p><b>LSEW4017LE1</b></p> <p>※標準価格12,800円(税別)</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅140・高145・出し高121・重0.8kg</p> <p>●アクリルカバー(乳白) ●プラスチック本体(オフブラック) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) ●40形電球1灯器具相当 ●防湿防雨仕様 ●設置方向は必ず照射方向を参照</p> <p>LED内蔵 幅144・高147・出し高123・重0.8kg</p> <p>●アクリルカバー(乳白) ●プラスチック本体(オフブラック) ●プラスチック本体(オフブラック) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) ●40形電球1灯器具相当 ●防湿防雨仕様 ●設置方向は必ず照射方向を参照</p>	<p><b>LSEW4019LE1</b></p> <p>※標準価格15,800円(税別)</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅144・高147・出し高123・重0.8kg</p> <p>●アクリルカバー(乳白) ●プラスチック本体(オフブラック) ●プラスチック本体(オフブラック) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) ●40形電球1灯器具相当 ●防湿防雨仕様 ●設置方向は必ず照射方向を参照</p>	<p><b>LSEW4029LE1</b></p> <p>※標準価格12,000円(税別)</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅90・高315・出し高94・重0.6kg</p> <p>●アクリルカバー(乳白) ●プラスチック本体(オフブラック) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) ●60形電球1灯器具相当 ●防湿防雨仕様 ●設置方向は必ず照射方向を参照</p>	<p><b>LSEW5028LE1</b></p> <p>※標準価格3,900円(税別)</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅100・高さ100・埋込高さ80</p> <p>●アクリルカバー(乳白) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) ●60形電球1灯器具相当 ●防湿防雨仕様 ●設置方向は必ず照射方向を参照</p>
<p><b>LSEW4018LE1</b></p> <p>※標準価格15,800円(税別)</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅144・高147・出し高123・重0.8kg</p> <p>●アクリルカバー(乳白) ●プラスチック本体(オフブラック) ●プラスチック本体(オフブラック) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) ●40形電球1灯器具相当 ●防湿防雨仕様 ●設置方向は必ず照射方向を参照</p>	<p><b>LSEW4020LE1</b></p> <p>※標準価格15,800円(税別)</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅144・高147・出し高123・重0.8kg</p> <p>●アクリルカバー(乳白) ●プラスチック本体(オフブラック) ●プラスチック本体(オフブラック) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) ●40形電球1灯器具相当 ●防湿防雨仕様 ●設置方向は必ず照射方向を参照</p>	<p><b>LSEW4031LE1</b></p> <p>※標準価格14,000円(税別)</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅96・高322・出し高97・重0.6kg</p> <p>●アクリルカバー(乳白) ●プラスチック本体(オフブラック) ●プラスチック本体(オフブラック) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) ●60形電球1灯器具相当 ●防湿防雨仕様 ●設置方向は必ず照射方向を参照</p>	<p><b>LSEW4032LE1</b></p> <p>※標準価格14,000円(税別)</p> <p>LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅96・高322・出し高97・重0.6kg</p> <p>●アクリルカバー(乳白) ●プラスチック本体(オフブラック) ●プラスチック本体(オフブラック) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) ●60形電球1灯器具相当 ●防湿防雨仕様 ●設置方向は必ず照射方向を参照</p>

玄関ホール

**LSEB2057LE1**

※標準価格8,800円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅150・高さ100・埋込高さ80

●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
●60形電球1灯器具相当  
●防湿防雨仕様  
●設置方向は必ず照射方向を参照

**LSEB2038LE1** 電球色

**LSEB2035LE1** 昼白色

**LSEB9504LE1**

※標準価格5,500円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅100・高さ100・埋込高さ80

●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
●60形電球1灯器具相当  
●防湿防雨仕様  
●設置方向は必ず照射方向を参照

**LSEB9505LE1** 電球色

**LSEB9503LE1** 昼白色

廊下

**LSEB2071LE1**

※標準価格5,900円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅110・高さ100・埋込高さ80

●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
●60形電球1灯器具相当  
●防湿防雨仕様  
●設置方向は必ず照射方向を参照

**LSEB9502LE1** 電球色

**LSEB9500LE1** 昼白色

**LSEB2072LE1** 電球色

**LSEB2070LE1** 昼白色

洗面所

**LSEB2069LE1**

※標準価格7,800円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅100・高さ100・埋込高さ80

●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
●60形電球1灯器具相当  
●防湿防雨仕様  
●設置方向は必ず照射方向を参照

**LSEB2068LE1** 電球色

**LSEB2067LE1** 昼白色

**LSEB9504LE1**

※標準価格5,500円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅100・高さ100・埋込高さ80

●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
●60形電球1灯器具相当  
●防湿防雨仕様  
●設置方向は必ず照射方向を参照

**LSEB9505LE1** 電球色

**LSEB9503LE1** 昼白色

キッチン・流し元

**LSEB9504LE1**

※標準価格5,500円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅100・高さ100・埋込高さ80

●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
●60形電球1灯器具相当  
●防湿防雨仕様  
●設置方向は必ず照射方向を参照

**LSEB9505LE1** 電球色

**LSEB9503LE1** 昼白色

**オプション**

**LSEB7102LE1**

※標準価格12,800円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅117・高さ558・長さ47・重1.2kg

●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
●20形電球1灯器具相当  
●防湿防雨仕様  
●設置方向は必ず照射方向を参照

階段

**LSEB4029LE1**

※標準価格6,000円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅136・高さ136・出し高90・重0.8kg

●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
●60形電球1灯器具相当  
●防湿防雨仕様  
●設置方向は必ず照射方向を参照

**LSEB4032LE1**

※標準価格6,000円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅136・高さ136・出し高90・重0.8kg

●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
●60形電球1灯器具相当  
●防湿防雨仕様  
●設置方向は必ず照射方向を参照

**LSEB4030LE1** 電球色

**LSEB4028LE1** 昼白色

**LSEB4033LE1** 電球色

**LSEB4031LE1** 昼白色

**オプション +2,400**

**LSEB4104K**

※標準価格13,300円(税別)

LED電球小形電球タイプ3.4W1灯  
(E17) (電球色)

幅144・高さ136・出し高136・重0.8kg

●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
●60形電球1灯器具相当  
●防湿防雨仕様  
●設置方向は必ず照射方向を参照

**オプション +13,000**

**LGB15394**

※標準価格27,000円(税別)

LED電球小形電球タイプ3.4W1灯  
(E17) (電球色)

幅144・高さ136・出し高136・重0.8kg

●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
●60形電球1灯器具相当  
●防湿防雨仕様  
●設置方向は必ず照射方向を参照

トイレ

**LSEB2071LE1**

※標準価格5,900円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅110・高さ100・埋込高さ80

●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
●60形電球1灯器具相当  
●防湿防雨仕様  
●設置方向は必ず照射方向を参照

**LSEB2072LE1** 電球色

**LSEB2070LE1** 昼白色

**LSEB4032LE1**

※標準価格6,000円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅136・高さ136・出し高90・重0.8kg

●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
●60形電球1灯器具相当  
●防湿防雨仕様  
●設置方向は必ず照射方向を参照

**LSEB4033LE1** 電球色

**LSEB4031LE1** 昼白色

納戸・WIC

**LGB81558LE1**

※標準価格6,800円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅200・高さ110・出し高100・重0.6kg

●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
●60形電球1灯器具相当  
●防湿防雨仕様  
●設置方向は必ず照射方向を参照

**LSEB2071LE1**

※標準価格5,900円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅110・高さ100・埋込高さ80

●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
●60形電球1灯器具相当  
●防湿防雨仕様  
●設置方向は必ず照射方向を参照

**LSEB2072LE1** 電球色

**LSEB2070LE1** 昼白色

オプション 勝手口

**LSEW4005F**

※標準価格12,600円(税別)

LED電球小形電球タイプ3.4W1灯  
(E17) (電球色)

幅125・高さ125・出し高85・重0.4kg

●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
●60形電球1灯器具相当  
●防湿防雨仕様  
●設置方向は必ず照射方向を参照

オプション 小屋裏・ロフト

**LSEB9501LE1**

※標準価格3,300円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅100・高さ100・埋込高さ80

●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
●60形電球1灯器具相当  
●防湿防雨仕様  
●設置方向は必ず照射方向を参照

**LSEB9502LE1** 電球色

**LSEB9500LE1** 昼白色

**LEDダウンライト LED内蔵**

幅110・高さ30・埋込高さ20

●アクリルカバー(乳白)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
●60形電球1灯器具相当  
●防湿防雨仕様  
●設置方向は必ず照射方向を参照

電球色

暖かみのあるあかり、  
ゆったりとした空間を  
好まれる方におすすめ。

**温白色**

ニュートラルで自然なあかり、  
暖かさと明るさを  
両立したい方におすすめ。

**昼白色**

爽やかな活気のあるあかり、  
作業をする場所や明るさと視力の  
調整などに最適。

オプション 人感センサー +8,000

**検知後動作時間調整機能**

ON状態になったスイッチが、人がいなくなっ  
てからOFF状態になるまでの時間を調整する  
機能です。約10秒〜約30分までの範囲で  
調整可能です。

**検知範囲 WTK1811, WTK18115**

・水平方向  
・垂直方向

**WTK18115W**

※標準価格 9,500円(税別)

4畳小室仕様(消費電力は消費電力は必ずお読みください)

検知範囲: 検知範囲は消費電力は必ずお読みください

電源: 単相100V交流電圧(50/60Hz)

消費電力: 10W(待機時)

動作時間調整ダイヤル

**WTK1811**

※標準価格 4,600円(税別)

4畳小室仕様(消費電力は消費電力は必ずお読みください)

検知範囲: 検知範囲は消費電力は必ずお読みください

電源: 単相100V交流電圧(50/60Hz)

消費電力: 10W(待機時)

動作時間調整ダイヤル

**WTK50519**

※標準価格 460円(税別)

4畳小室仕様(消費電力は消費電力は必ずお読みください)

検知範囲: 検知範囲は消費電力は必ずお読みください

電源: 単相100V交流電圧(50/60Hz)

消費電力: 10W(待機時)

動作時間調整ダイヤル

**WTK3033W**

※標準価格 210円(税別)

4畳小室仕様(消費電力は消費電力は必ずお読みください)

検知範囲: 検知範囲は消費電力は必ずお読みください

電源: 単相100V交流電圧(50/60Hz)

消費電力: 10W(待機時)

動作時間調整ダイヤル

**WTK7101W**

※標準価格 120円(税別)

4畳小室仕様(消費電力は消費電力は必ずお読みください)

検知範囲: 検知範囲は消費電力は必ずお読みください

電源: 単相100V交流電圧(50/60Hz)

消費電力: 10W(待機時)

動作時間調整ダイヤル

注) 2線式配線になります。  
注) 子機は接続出来ません。